


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

ZÁVĚSNÁ
NA VÝŠKU



TECHNICKÁ SPECIFIKACE - HARDWARE

Specifikace (technické údaje)

Obrazovka

Velikost a typ obrazovky	Technologie IPS LED podsvícení, 32", 43", 49" a 55", profesionální průmyslový displej
Dotyková plocha	po celé ploše obrazovky, možnost rozdělit obrazovku na dotykovou a bezdotykovou část
Rozlišení	FULL HD 1080 x 1920 nebo 4K
Orientace	na výšku
Doba odezvy	5 ms
Svítivost	3 500 cd/m ² , antireflexní vrstva
Kontrast	min. 5 000:1
Poměr stran	16:9
Kontrola jasu	automatická
Pozorovací úhel	178° horizontální/178° vertikální

Typ kiosku	jednostranný, dotykový
Napájení	A° 230 V, 50 Hz, přepětová ochrana
Interní konektory	USB 2.0, LAN (RJ 45), HDMI/Display port, svorkovnice, MIC-IN
Umístění	instalace do zdi
Připojení zařízení	Ethernet, napěťový kabel pevné připojení RJ45 + přídatný wifi modul nebo LTE modem

HW

Procesor	Intel Pentium 12th generace
RAM	8GB DD4 (možnost rozšířit na 16GB)
Datové úložiště	128GB SSD M.2 SATA (možnost rozšířit na 256GB)
Audio	2x40W voděodolné reproduktory
Grafická karta	Integrovaná grafická karta Intel

SW

Operační systém	Windows 10, vlastní SW Ledware
Provoz	24/7/365
Dohledový SW kiosku	vlastní systém pro zapínání/vypínání kiosku a zvuku
Interaktivní moduly	úřední deska, aktuality obce, kalendář akcí, jízdní řády, mapy, zpravodaj, informace pro turisty, místní spolky, firmy v obci, panoramatický pohled, galerie a další
Invalid mode	při interakci sjede zobrazovaný obsah do dolní části displeje
Senior mode	intuitivní ovládání, přibližování a oddalování obsahu
Funkce hlasového předčítání	možnost předčítání dokumentů pomocí vestavěných reproduktorů

Odolnost

Třída krytí	IP 65
Konstrukce	antivandal kovové provedení, barva odolná proti UV záření, proti popraskání, se zvýšenou odolností proti sprejerům
Sklo	antivandal tepelně tvrzené lepené sklo s bezpečnostní mezerou 5 + 5 mm
Provozní teplota	-40°C až +75°C
Provozní vlhkost	90% odolnost proti vlhkosti, systém zabraňující mlžení předního skla v případě 100% vlhkosti
Inteligentní ventilační jednotka	tangenciální systém ventilace

Další vlastnosti

Ocelový uzamykatelný vnější obal	- s antivandalní a nerezovou úpravou, antigrafitý nátěr
Antireflexní vrstva	- zajišťuje perfektní čitelnost na přímém slunci
Světelné čidlo	- automatické upravení jasu okolním světelným podmínkám
UV ochrana	- prodlužuje životnost displeje
Voděodolnost a prachuvzdornost	

TECHNICKÁ SPECIFIKACE - SOFTWARE

Software

náš vlastní systém pro elektronické úřední desky LEDWARE

Modul úřední deska

automatické načítání úředních dokumentů z webové stránky nebo ze spisové služby

QR kódy

jednoduché stažení dokumentů nebo informací do mobilního telefonu nebo tabletu

Modul aktuality obce a kalendář akcí

efektivní informování občanů o dění v obci, jednoduché stažení pomocí QR kódu

Modul obecní web

jednoduché vyhledávání v obecním webu

Modul zpravodaj

automatické načítání obecního zpravodaje, možnost hlasového předčítání nebo stažení pomocí QR kódu

Modul mapy

turistické, cyklistické nebo historické mapy

Modul jízdní řády

automatické načítání jízdních řádů v obci
Monitoring online stavu zařízení s automatickým oznámením nefunkčnosti

Monitoring online stavu

zařízení s automatickým oznámením nefunkčnosti

Invalid mode

plnohodnotné řešení pro osoby se sníženou pohyblivostí

Řešení pro seniory

intuitivní ovládání, možnost hlasového předčítání

Zoomování dokumentů, možnost rychlého vyhledávání v dokumentech

Pravidelné aktualizace a údržba LEDWARE

v souladu s platnou legislativou pro elektronické úřední desky



Vlastní výroba HW i SW

Podpora, servis a více, vše v České republice

Komunikujte s občany moderní formou a zajistěte tak provoz Vašeho úřadu v režimu 24/7/365. Již se nemusíte omezovat pouze na vyhrazený prostor, kam se vejde jen malý počet dokumentů. Digitalizace Vám umožní daleko více. Pohodlně a z prostředí webového prohlížeče spravujte úřední vývěsku Vašeho města či obce.

ROZMĚRY ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY

Rozměr
43"
úhl. 109,2 cm

Provedení	Velikost displeje	Rozměr (šxvxh)	Váha	Krytí
Závěsná (v.)	52,9x94,1 cm	75,4x183,5x16 (46 stojan) cm	118 kg	IP 65

Rozměr
55"
úhl. 139,7 cm

Provedení	Velikost displeje	Rozměr (šxvxh)	Váha	Krytí
Závěsná (v.)	68x121 cm	90,5x210x16 (46 stojan) cm	154 kg	IP 65

REFERENČNÍ OBCE A MĚSTA

Praha



Brno



Ostrava



Prostějov



Fulnek



Veselí nad
Moravou



Rožnov pod
Radhoštěm



Zlaté hory

